

3 Dachziegel und Dachsteine

3.1 Abrissarbeiten	3-2
3.1.1 Dachziegel abdecken	3-2
3.1.2 Dachsteine (Lattungsweite bis 34,5 cm) abdecken	3-2
3.1.3 Firstverlegung (in Mörtel verlegt) abnehmen	3-2
3.1.4 Gratverlegung (in Mörtel verlegt) abnehmen	3-2
3.1.5 Dachschalung (bis 24 mm Dicke) abnehmen	3-2
3.1.6 Vordeckung abnehmen	3-2
3.1.7 Dachlattung abnehmen	3-3
3.1.8 Konterlattung abnehmen	3-3
3.1.9 Gratlattung abnehmen	3-3
3.1.10 Gesimsbretter (bis 25 cm Breite) abnehmen	3-3
3.1.11 Traufbohlen abnehmen	3-3
3.2 Dachumdeckungen	3-3
3.2.1 Biberschwanzdeckungen	3-3
3.2.2 Dachziegel, verfalzt	3-7
3.2.3 Hohlpfannen	3-10
3.2.4 Dachsteine	3-12
3.3 Deckunterlagen	3-15
3.3.1 Dachschalung	3-15
3.3.2 Faserzement-Unterdachplatten	3-16
3.3.3 Vordeckung	3-16
3.3.4 Unterspannbahnen	3-16
3.3.5 Details Unterspannbahn	3-16
3.3.6 Konterlatten	3-17
3.3.7 Dachlattung	3-18
3.3.8 Details Holz	3-18

3.4 Neueindeckung/Sanierung (Verwendung <u>neuer</u> Werkstoffe)	3-19
3.4.1 Biberschwanzdeckungen	3-20
3.4.2 Dachziegel, verfalzt	3-23
3.4.3 Hohlpfannen	3-26
3.4.4 Dachsteine	3-29
3.5 Dacheinbauten	3-32
3.5.1 Schneefanggitter	3-32
3.5.2 Sicherheitsdachhaken	3-32
3.5.3 Dachfenster bis 40/60	3-33
3.5.4 Wohnraumdachflächenfenster	3-33
3.6 Wärmedämmungen	3-34
3.7 Dampfsperre/Dampfbremse	3-35